1.- DESCRIPCIÓN

Desengrasante enérgico superconcentrado para limpieza de centrífugas, moldes, contenedores, botellas, etc, donde la suciedad esté incrustada y de muy difícil eliminación.

2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO:	Líquido opaco, viscoso
COLOR:	Rosáceo pálido.
OLOR:	Característico.
Ph(1 % H2O):	≥13
DENSIDAD:	1,50±0,05g/cc (a 20ºC)
CONTENIDO EN SÓLIDOS:	≥ 50 %
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Totalmente soluble.
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	No inflamable.

3.- PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Desincrusta y solubiliza de forma rápida hasta los restos orgánicos más consistentes.
- Deja las superficies absolutamente brillantes.
- No se recomienda su utilización en algunos tipos de superficie como las tratadas con barniz nitro, estaño, zinc, metales ligeros, etc...
- Trabaja sin peligro sobre goma, cristal, hierro, cobre...
- Es aconsejable hacer una prueba de contacto.

4.- PRIMEROS AUXILIOS/CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL

POR INHALACIÓN. Aire fresco y avisar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL.	Aclarar con abundante agua. Extraer la sustancia por medio de algodón impregnado con polictilenglicol. Despojarse inmediatamente de la Ropa contaminada.
POR CONTACTO CON OS OJOS:	Aclarar con abundante agua, manteniendo los párpados abiertos al menos durante 15 minutos. Avisar inmediatamente al oftalmólogo.
POR INGESTIÓN:	Beber abundante agua (hasta varios litros). No provocar el vómito. No efectuar medidas de neutralización. Avisar inmediatamente al médico.

PROTECCIÓN PERSONAL

Los tipos de auxiliares para protección del cuerpo deben elegirse específicamente según el puesto de trabajo en función de la concentración y de la cantidad de la sustancia peligrosa.
Debería aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los productos químicos.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
Necesaria en presencia de vapores/aerosoles

PROTECCIÓN DE LOS OJOS:
Es necesaria

PROTECCIÓN DE LAS MANOS.
Es necesaria

OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN:
Ropa protectora correspondiente.

MEDIDAS DE HIGIENE:
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Protección preventiva de la piel. Lavar la cara y manos al término del trabajo.

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la i nformación facilitada por nuestros suministradores de materias primas. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.

5.- MODO DE EMPLEO

La dosis de empleo varía del 0,5 % al 10 %, dependiendo de la aplicación.

CENTRÍFUGAS:	Diluir al 10 %
MOLDES, CONTENEDORES, BOTELLAS:	2,5 %
LIMPIEZA POCA SUCIEDAD:	0,5-1 %

Una vez que la limpieza ha sido realizada, enjuagar con abundante agua hasta la eliminación del producto o pH neutro.

6.- APLICACIONES

Utilizado para lavado y desincrustación de contenedores, moldes, centrífugas, botellas, etc.

Se emplea en las industrias lácteas, cárnicas, envasadoras, panificadoras, etc...

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la i nformación facilitada por nuestros suministradores de materias primas. No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos los casos.